

DATENBLATT

E36



TECHNISCHE DATEN		E36 AGM	E36 LI-ION	E36 CABLE
ARBEITSMERKMALE	Reinigungsbreite	360 mm		
	Flächenleistung pro Stunde	1.260 m²/h		
	Bürstendruck	26 kg		
	Frischwassertank	14 L		
	Schmutzwassertank	16 L		
	Vorwärtsgangsgeschwindigkeit	0 - 3,5 km/h		
	Maximale überwindbare Steigung	2 %		
	Wendekreis	470 mm		
	Netzkabel Länge	\		14 m
MAßE UND GEWICHT	Maße ohne Saugfuß	680 x 450 x 1.000 mm		
	Breite mit Saugfuß	450 mm		
	Gewicht	37 kg		41 kg
	Gewicht (mit Batterie/n Typ A)	63,5 kg	43,4 kg	\
	Verpackungsmaße	560 x 1.030 x 710 mm		
	Verpackungsgewicht	13 kg		
	Verpackungsvolumen	0,41 m³		
BÜRSTENKOPF	Bürsten Diameter	Ø 355 - 360 mm		
	Pad Abmessungen (nur mit Treibteller)	355 mm / 14"		
	Bürste Geschwindigkeit	140 RPM		
	Bürstenmotor	Elektrischer Motor mit Riemenantriebssystem 12V - 250 W - 30A - 1400 RPM - IP 20		Elektrischer Motor mit Riemenantriebssystem 230V - 50Hz - 600 W - 2,6 A - 1400 RPM - IP 20
ANTRIEB	Antriebsart	Mechanisch		
BATTERIEN	Batterien	1 x 12 V		\
	Maße der Batterieträger	260 x 170 x 230 mm		\
BATTERIEN TYP A	Typ	1 AGM Batterie 12V 85A (20H) - 70A (5H)	1 Lithium Batterie 12V 40A (5 Stunden)	\
	Maße pro Stk.	260 x 170 x 215 mm	198 x 166 x 170 mm	\
	Gewicht pro Stk.	26,5 kg	6,4 kg	\
	Autonomie (theoretisch)	1 h 40 min		\
LADEGERÄT	Modell	12V - 8 A - IP 33 (100 - 240 Volt (+ / - 10%) 50/60 Hz Eingangsspannung)		\
	Einstellung	Geeignet für AGM-Gel-Batterien, mit Batterieschutzvorrichtung	Geeignet für Lithium-Batterien, mit Batterieschutzvorrichtung	\
WASSERSTROM	Durchfluss	0 - 0,8 L/min		
ABSAUGUNGSSYSTEM	Absaugmotor	12V - 200 W - 18 A		230 V - 200 W - 0,95 A
	Saugkraft	700 mm/H²O		
RÄDER	Typ von Rädern	Nicht markierendes, ölfestes Vollgummi		
	Vorderräder	Ø 200 x 45 mm		

TECHNISCHE DATEN		E36 AGM	E36 LI-ION	E36 CABLE
SCHALLDRUCKPEGEL (ISO 3744)	Max. Schalldruckpegel		70 dB	
	Schalldruckpegel (zum Bedienerohr)		69 dB	