

DATENBLATT

E46



TECHNISCHE DATEN		E46 AGM	E46 CABLE	
ARBEITSMERKMALE	Reinigungsbreite	460 mm		
	Flächenleistung pro Stunde	1.610 m ² /h		
	Bürstendruck	35 kg		
	Frischwassertank	28 L		
	Schmutzwassertank	30 L		
	Vorwärtsganggeschwindigkeit	0 - 3,5 km/h		
	Maximale überwindbare Steigung	2 %		
	Wendekreis	560 mm		
	Netzkabel Länge	\	16 m	
MAßE UND GEWICHT	Maße ohne Saugfuß	830 x 540 x 1.000 mm		
	Breite mit Saugfuß	540 mm		
	Gewicht	50 kg		
	Gewicht (mit Batterie/n Typ A)	103 kg	\	
	Verpackungsmaße	1.050 x 600 x 1.040 mm		
	Verpackungsgewicht	15 kg		
	Verpackungsvolumen	0,66 m ³		
BÜRSTENKOPF	Bürsten Diameter	Ø 460 mm		
	Pad Abmessungen (nur mit Treibsteller)	460 mm / 18"		
	Bürste Geschwindigkeit	150 RPM		
	Bürstenmotor	Elektrischer Motor mit Riemenantriebssystem 24V - 450 W - 25A - 1400 RPM - IP 20	Elektrischer Motor mit Riemenantriebssystem 230V - 50/60Hz - 350 W - 3A - 1500 RPM - IP 20	
ANTRIEB	Antriebsart	Mechanisch		
BATTERIEN	Batterien	2 x 12 V	\	
	Maße der Batterieträger	260 x 340 x 230 mm	\	
BATTERIEN TYP A	Typ	2 AGM Batterie 12V 85A C20 - 70A C5	\	
	Maße pro Stk.	260 x 170 x 215 mm	\	
	Gewicht pro Stk. (mit Säure)	26,5 kg	\	
	Autonomie (theoretisch)	2 h 10 min	\	
LADEGERÄT	Modell	12V - 8 A - IP 33 (100 - 240 Volt (+ / - 10%) 50/60 Hz Eingangsspannung)	\	
	Einstellung	Geeignet für AGM-Gel-Batterien, mit Batterieschutzvorrichtung	\	
WASSERSTROM	Durchfluss	0 - 1,0 L/min		
ABSAUGUNGSSYSTEM	Absaugmotor	24V 300W	230V - 300 W - 1,02 A	
	Saugkraft	800 mm/H ² O	900 mm/H ² O	
RÄDER	Typ von Rädern	Nicht markierendes, ölfestes Vollgummi		
	Vorderrad	Ø 80 mm		
	Hinterräder	Ø 250 mm		

TECHNISCHE DATEN		E46 AGM	E46 CABLE
SCHALLDRUCKPEGEL (ISO 3744)	Max. Schalldruckpegel	73 dB	
	Schalldruckpegel (zum Bedienerohr)	72 dB	