

DATENBLATT

E50



TECHNISCHE DATEN		E50 BASE M	E50 TRAC M	E50 CABLE
ARBEITSMERKMALE	Reinigungsbreite		500 mm	
	Flächenleistung pro Stunde		2.000 m ² /h	
	Bürstendruck mit vollem Lösungstank und leerem Schmutzwassertank	35 kg	34 kg	37 kg
	Frischwassertank		40 L	
	Schmutzwassertank		50 L	
	Vorwärtsgangsgeschwindigkeit		4,0 km/h	
	Maximale überwindbare Steigung		20 %	
	Wendekreis		690 mm	
	Netzkabel Länge		\	18 m
MAßE UND GEWICHT	Maße ohne Saugfuß	1.200 x 535 x 960 mm		
	Breite mit Saugfuß	830 mm		
	Gewicht	73 kg	78 kg	76,5 kg
	Gewicht (mit Batterie/n Typ A)	127 kg	132 kg	\
	Gewicht (mit Batterie/n Typ B)	136 kg	141 kg	\
	Verpackungsmaße	1.400 x 680 x 1.100 mm		
	Verpackungsgewicht	25,5 kg		
	Verpackungsvolumen	1,05 m ³		
BÜRSTENKOPF	Bürsten Diameter	Ø 460 - 500 mm		
	Pad Abmessungen (nur mit Treibteller)	460 mm / 18"		
	Bürstenmotor	Getriebemotor 24V - 600 W - 33A - 180 RPM - IP 20		Getriebemotor 230V AC - F 50/60 HZ - 400W - 1,8A - 155 RPM - IP 20
ANTRIEB	Antriebsart	Mechanisch	Vorwärtsgang über Getriebemotor mit Differential, elektronisch gesteuert	Mechanisch
	Antriebsmotor	\	24V - 180 W - 9,5A - 95 RPM - IP 44	\
BATTERIEN	Batterien	2 x 12 V		\
	Maße der Batterieträger	335 x 355 x 250 mm		\
BATTERIEN TYP A	Typ	2 Blei-Säure-Batterien 12V 105A (20 St.) - 85A (5 St.)		\
	Maße pro Stk.	308 x 174 x 225 mm		\
	Gewicht pro Stk. (mit Säure)	27 kg		\
	Autonomie (theoretisch)	3 h		\
BATTERIEN TYP B	Typ	2 AGM Zenith Batterien 12V 115A (20 St.) - 90A (5 St.)		\
	Maße pro Stk.	328 x 172 x 219 mm		\
	Gewicht pro Stk.	31,5 kg		\
	Autonomie (theoretisch)	3 h		\
LADEGERÄT	Modell	24V 11 A (100 - 240 Volt (+/-10%) 50/60 Hz Eingangsspannung)		\
	Einstellung	Geeignet für Blei-Säure-, AGM / Gel-, AGM Zenith- oder Gel Sonnenschein-Batterien. Die Einstellung kann nachträglich geändert werden.		\

TECHNISCHE DATEN		E50 BASE M	E50 TRAC M	E50 CABLE
WASSERSTROM	Durchfluss	0 - 2,3 L/min		
	Dosierpumpe des Waschmittels (optional)	24V - 32W - 1,5 A		\
ABSAUGUNGSSYSTEM	Absaugmotor	2 Phase - 24V - 400 W - 14/15 A		2 Phase - 230V - 50/60Hz - 400 W - 1,8 A
	Saugkraft	1.183 mm/H ² O		
	Standard Filter	Edelstahlgewebe mit Antischaumvorrichtung		
RÄDER	Typ von Rädern	Nicht markierendes, ölfestes, superelastisches Vollgummi. Nabe aus mit Polyurethan beschichtetem Nylon		
	Vorderräder	Ø 200 x 50 mm		
SCHALLDRUCKPEGEL (ISO 3744)	Max. Schalldruckpegel	75 dB		
	Schalldruckpegel (zum Bedienerohr)	73 - 74 dB		
VIBRATIONEN	Rechter Arm	0,6 m/s ²		
	Linker Arm	0,6 m/s ²		